



# GEYSER

## **GEYSER-EURO** Regenerálható vízszűrő

### **ALKALMAZÁS**

A Geysler-Euro szűrőt városi hidegvíz kezelésére tervezték. A szűrő a csaptelep kifolyójára állandó csatlakozással csatlakoztatható.

A szűrési opciók közötti váláshoz csupán egy kart kell elfordítani.



## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

## VÍZKEZELÉSI ALAPELVEK

### Mechanikai kezelés

Az Aragon szűrőanyag külső felülete megszüri a 0,4 µm-nél kisebb port, rozsdát és egyéb lerakódásokat.

### Vegyí kezelés

A kémiai kötésnek köszönhetően az Aragon eltávolítja a vízből a nehézfémeket, beleértve a radioaktív izotópokat, a szerves klórvegyületek összetevőit, a fenolokat, és a növényvédő szereket.

### Biológiai kezelés

Az Aragon anyag szerkezetében lévő aktív ezüst elfojtja a megszürt mikroorganizmusok aktivitását.

### Kvázi-lágyítás

A forralás utáni vízköképződés csökken.

### TISZTÍTÁSI HATÉKONYSÁG %\*

Városi víz	150 l	1000 l	3000 l
Lebegő szilárd anyagok > 5 µm	100	100	100
Zavarosság	95	100	100
Szín	87	90	90
Klór	99	95	95
Ólom, kadmium, cézium -137	95	95	95
Összes vas	85	90	90
Szerves összetevők	95	95	95

\*Függ a kiinduló vízminőségtől

### MŰSZAKI ADATOK

Kezelt víz mennyisége az első regeneráció előtt, liter	300
Kezelt víz teljes mennyisége (szűrőbetét cseréje előtt), liter	3000-ig
Javasolt szűrési sebesség, liter/perc	0,5-ig
Csatlakozás	Belső menet M22x1

### A SZŰRŐ FELSZERELÉSE

A csaptelep kifolyójára a következőképpen lehet felszerelni a szűrőt (elzárt csapnál).

- Ha a kifolyó M22x1 külső menettel rendelkezik, a perlátort le kell csavarni a kifolyóról és fel kell csavarni az áramlásterelőt. A csatlakozás tömörségét egy mellékelt elasztikus tömítés biztosítja.
- Ha a kifolyó M24x1 belső menettel rendelkezik, a perlátort le kell csavarni a kifolyóról és fel kell csavarni a kifolyóra egy adaptert (mellékelve) és az áramlásterelőt a karmantyú menetes részére (M22x1).

### ELSŐ LÉPÉSEK

A szűrő felszerelése után:

- A légdugó eltávolításához fordítsa el a burkolatot az óra járásával megegyező irányban úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen, majd fordítsa el az áramlásterelő karját a burkolat

felé (vízellátás a szűrő felé), majd óvatosan nyissa meg a hideg vizet. Ekkor megkezdődik a burkolat feltöltődése vízzel.

- Amikor a vízáram buborékmentes, a csapot zárja el és a burkolatot fordítsa el az óra járásával megegyező irányban úgy, hogy a nyílás lefelé álljon.
- Ha az illesztéseknél szivárgást észlel, szorítsa meg azokat. A vizet egy percen keresztül kell eresztetni az új szűrőbetét átmosásához.
- A legnagyobb fokú tisztítás eléréséhez a keverőcsapot be kell állítani úgy, hogy maximum 0,5 l/min legyen a vízfogyasztás. Ekkor a szűrő készen áll.

## **A SZŰRŐ HASZNÁLATA**

Ha a szűrő használata közben tartósan fennakadást tapasztal, a szűrőt át kell mosni néhány percen keresztül víz átérésztésével. Ezt a szűrő tiszta vízzel történő feltöltése előtt kell elvégezni.

Ha használat közben a szűrő eldugul, ez a vízáram és a szűrőteljesítmény csökkenéséhez vezet. Az áramlás intenzitásának csökkenése függ a víz minőségétől és mennyiségétől. Ha csökken a szűrési sebesség, az azt jelenti, hogy a szűrőbetét tisztítása vagy cseréje szükséges.

## **SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA (Regenerálás)**

Elzárt keverőcsap mellett a kart zárja el és vegye ki a szűrőbetétet a figyelmeztetések betartásával. A szűrőbetét tisztítása két lépésből áll:

### **Mechanikus tisztítás.**

Tisztítsa meg a szűrőbetétet puha kefével (pl. fogkefével) forró vízpermet alatt. A vékony felszíni réteg eltávolítása után a tisztítási hatékonyság javul.

### **Ioncserélő tulajdonság visszaállítása.**

3%-os citromsavat kell készíteni (0,5 teáskanálnyi 100 ml vízhez) és a szűrőbetétet ebbe kell belemártani. Az oldat teljesen lepje el a szűrőbetétet. Hagyja a szűrőbetétet az oldatban egy éjszakára (kb. 10 órára), majd öntse ki az oldatot és merítse a szűrőbetétet szódabikarbóna-oldatba (0,5 teáskanálnyi egy pohár vízhez) 30 percig.

Ezután helyezze a szűrőbetétet a szűrőházba és 3-5 percen keresztül mossa át folyóvízzel. A szűrő készen áll.

## GARANCIA

A garancia időtartama 1 év a vásárlás időpontjától számítva. Vásárlás időpontjának és az értékesítő vállalat pecsétjének hiányában a garancia a gyártás időpontjától számítandó. A garancia nem vonatkozik a szűrőbetétre.

A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti:

A szűrő és tartalék alkatrészek mechanikai sérülést szenvedtek.

A jelen kézikönyv előírásait nem tartották be a szűrő csatlakoztatása és használata során.

A szűrőt nem megfelelő módon használták (pl. korrozív folyadék tisztítása).

## ÓVINTÉZKEDÉSEK

Óvja a szűrőt a leeséstől és a rázkódástól.

Ne hagyja a szűrőbetétet túlzottan kiszáradni, mindig legyen nedves.

A szűrőbetét kivételekor óvatosan járjon el, nehogy megsérüljön a betét.

### Gyártó címe: AKVATORYA, LTD

195279 Oroszország, Szentpétervár, 69 Shosse Revolyutsii, 6. épület, A

Postacím: 195279 Saint-Petersburg, P.O.B. 379

Tel./fax: +7812-605-00-55 e-mail: [office@geizer.com](mailto:office@geizer.com)

[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

### Szolgáltatók címe:

#### GEYSER D.O.O.

Juzni Bulevar 136

111 18 Belgrade, Srbija

e-mail: [serbia@geizer.com](mailto:serbia@geizer.com)

#### GEYSER FILTRY s.r.o.

Sokolovská 1276/152

180 00 PRAHA 8, Česká republika

telefon: +420 222 368 239

e-mail: [office@geyser.cz](mailto:office@geyser.cz)

#### GEYSER BALTIJA

Salamandras iela 1, Riga, LV-1024 Latvia

Telefon: +371 6756-5300

e-mail: [ofiss@geizer.com](mailto:ofiss@geizer.com)

#### SC GEYSER FILTERS SRL

Romania, Bucharest,

Arh Ionescu Grigore 63, T73

B bejărat, 4. emelet, 42 lakás, 2. szektor

## GARANCIALEVÉL

Gyártás időpontja:

### FORGALMAZÓ TÖLTI KI!

Eladás dátuma: \_\_\_\_\_

Forgalmazó bélyegzője \_\_\_\_\_